




Рисунок №3




3. Подготовка и навес двери.
В дверь (11) вставьте петли [IX] в специальные глухие отверстия. Закрепите их саморезами 3,5х16мм [V] (Рис. 3). Ослабив регулировочный винт на петлях, снимите с них ответные планки и прикрутите к боковинам (4 и 5) предустановленными еврошурупами, регулировочным винтом внутрь корпуса. Навесьте дверь на корпус изделия петлями в ответные планки петель (Рис. 3 -Г-). Затяните регулировочные винты. Отрегулируйте дверь.




Регулировка петель

Рисунок №4



В отверстия на полке диаметром 20мм вставьте эксцентрики рафикс [VI]. Установите полку на шток и затяните эксцентрики по часовой стрелке (Рис. 4).




Инструкция по сборке

RIVA

Фабрика офисной мебели
Мебель серии: CORNER

Шкаф высокий широкий

Наименование	Артикул	Габаритные размеры		
		Ширина	Высота	Глубина
Шкаф высокий широкий	COR.ST-1.10R	900	2000	450



1. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ-16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия и фурнитуры											
Поз	Наименование	Габарит		Толщ	Ко л-во	Поз	Наименование	Габарит		Толщ	Ко л-во
		Длина	Ширина					Длина	Ширина		
1	Топ обклада	890	450	36	1	7	Дно корпуса	792	422	18	1
2	Бок обклада	1994	450	36	2	8	Перегородка	1907	382	18	1
3	Топ корпуса	792	422	18	1	9	Полка	387	362	18	1
4	Бок корпуса П	1963	422	18	1	10	Накладка	1907	125	18	1
5	Бок корпуса Л	1963	422	18	1	11	Дверь в раме	1922	379	18	1
6	Задняя стенка	1907	387	18	2						

* Размер - "Длина" указывает на направление текстуры материала.

4. Состав комплекта фурнитуры									
Поз	Внешний вид	Наименование	Кол.	Поз	Внешний вид	Наименование	Кол.		
I		Еврошуруп	18	VII		Подпятник обклада	4		
II		Шкант	12	VIII		Опора корпуса	4		
III		Саморез 3,5x20	4	IX		Петля полунакладная	8		
IV		Саморез 4x35	28	X		Заглушка еврошурупа	18		
V		Саморез 3,5x16	8	XI		Ограничители для фасада	4		
VI		Стяжка рафикс с винтом	32	XII		Шток эксцентриковый	10		

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту.

В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.

5. Последовательность сборки

1. Сборка каркаса шкафа

Вставьте все шканты [II] во все глухие отверстия столешницы диаметром 8мм впасти деталей. В глухие отверстия диаметром 5мм впасти вверните штоки эксцентриковых стяжек [XII]. Установите штоки от стяжек рафикс [VI] во все отверстия диаметром 5мм в бока корпуса шкафа (4 и 5). Установите опоры [VIII] к бокам корпуса (6) и закрепите их при помощи саморезов 3,5x20мм [V] (Рис. 1 -Б-), через отверстия в дне будет производиться регулировка опор по высоте. Соберите корпус шкафа используя детали: топ (3), заднюю стенку (6) и боковины (4 и 5), дно (7) и накладку (10), при помощи евровинтов [I] (Рис. 1). Установите ограничители для фасада [XI] на накладку (10) и зафиксируйте их саморезами 3,5x16мм [V] (Рис. 1 -А-).

2. Установка обкладов

С нижней части боков обклада (2) установите подпятники [VII] в специально предусмотренные отверстия (Рис. 2 -Б-). Присоедините обклады (1 и 2) к корпусу шкафа при помощи шкантов [II] и закрепите их используя саморезы 4*35мм [IV] (Рис. 2). Для саморезов и шкантов предусмотрены специальные отверстия в корпусе шкафа.

Рисунок №1




Рисунок №2

